


CLICKFIX® COMFORT

Sicher und komfortabel

DIN EN
14975



Komfortstufen 13 cm tief



Stahlleiternteil mit
Teleskophandlauf



Stufenlos verstellbare
Teleskopfüße



Leichtes Ausklappen
dank Federmechanik



Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
	244 – 264 cm,
Lichte Raumhöhe	mit Verlängerung bis 285 cm (ab Rohbaumaß L 130/140 cm)
Ausklappmaß	144 cm
Sondermaße	Rohbaumaß (L × B) min. 120 × 60 cm bis 160 × 100 cm, Kastenhöhe bis 80 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	weiß, Stärke 76 mm
Leiternteil	3-teilig, Stahl, anthrazit pulverbe- schichtet, Stufentiefe 13 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung: U-Wert	0,49 W/m ² ·K
Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 / 12114	

Technische Hinweise

- Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
- Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
- Leichter Einbau auch durch eine Person
- Patentierte Montagetechnik
- Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang

Teleskophandlauf, TwinAktiv-Folie, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage