

Polar Top

Holzterpe mit extrem starker Deckelisolierung und Holzfutterkasten

BESCHREIBUNG

- Extreme Isolationsstärke dank 133 mm starkem Unterdeckel
- Zwei-Punkt-Drehverschluss sorgt für sicheren Halt des Deckels
- Zwei fugenlose Rundumdichtungen
- Luftdichtheitsklasse 4
- 27 mm starke Stufen
- Futterkasten und Leiter aus massivem Fichtenholz
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg

ZUBEHÖR

- ISO-Oberdeckel plus 87 mit Lukenverkleidung (Höhe 37 cm – Gesamthöhe mit Futterkasten 51,3 cm)
- Verkleidungsleiste Minka Fix 18 mm
- Treppenverlängerung + 35 cm
- Zweiter Sicherheitshandlauf
- Lukenschutzgeländer
- Ausstiegsbügel
- Passivhaus-Einbauset single



mit Oberdeckel:
0,32 W/m²K



ISO-Oberdeckel plus 87

TECHNISCHE DATEN

Rohbaumaß in cm	Lukenkasten L x B x H in cm	max. Raumhöhe in cm	Ausklappraum in cm	Grundmaß in cm	Schwenkraum Oberdeckel nach hinten in cm
120 / 60	119 x 59 x 14,3	275	55	120	163
120 / 70	119 x 69 x 14,3	275	55	120	163
130 / 70	129 x 69 x 14,3	275	45	120	173
140 / 70	139 x 69 x 14,3	275	35	120	183



Polar Top

gültig ab / valid from
04.07.2023

0,40 W/m²K

U-Wert getestet
tested U-value

0,32 W/m²K

U-Wert getestet mit ISO-Oberdeckel
tested U-value with ISO upper lid

	A	A	B	C	D
	Lukenkasten frame size	Rohbaumaß ceiling opening size	lichte Raumhöhe floor to ceiling height	Ausklappraum fold-out space	Grundmaß basic size
Version	L x B x H in mm	L x B in mm	in mm	in mm	in mm
120 / 60	1190 x 590 x 143	1200 x 600	max. 2750	550	1200
120 / 70	1190 x 690 x 143	1200 x 700	max. 2750	550	1200
130 / 70	1290 x 690 x 143	1300 x 700	max. 2750	450	1200
140 / 70	1390 x 690 x 143	1400 x 700	max. 2750	350	1200

