

# Type 12 Solid

## 30 Minuten brandhemmende Bodentreppe mit Metalleiter

### BESCHREIBUNG

- Brandhemmend EI<sub>230</sub> geprüft nach ÖNORM EN 1363 und EN 1634
- Drei Dichtungen
- 18 mm starker Futterkasten aus MDF-Platten
- Futterkastenhöhe: 27 cm
- Versenkte Scharniere
- Leiter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Rillen ermöglichen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr
- 65 mm starker Unterdeckel
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg



### ZUBEHÖR

- ISO-Oberdeckel plus 33 mit Lukerverkleidung (Höhe 15 cm – Gesamthöhe mit Futterkasten 42 cm)
- Treppenverlängerung + 25 cm
- Geteilter Mittelteil (dadurch kein Ausklappraum erforderlich)
- Lukenschutzgeländer
- Ausstiegsbügel
- Passivhaus-Einbauset double
- Zweiter Sicherheitshandlauf

### TECHNISCHE DATEN

| Rohbaumaß<br>in cm | Lukenkasten<br>L x B x H in cm | max. Raumhöhe<br>in cm | Ausklappraum<br>in cm | Grundmaß<br>in cm | Schwenkraum Oberdeckel<br>nach hinten / zur Seite in cm |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 120 / 70           | 119 x 69 x 27                  | 275                    | 50                    | 120               | 155 / 108   |
| 130 / 70           | 129 x 69 x 27                  | 275                    | 40                    | 120               | 155 / 108   |
| 140 / 70           | 139 x 69 x 27                  | 275                    | 30                    | 120               | 155 / 108   |



ISO-Oberdeckel plus 33



# Type 12 Solid

gültig ab / valid from  
10.02.2025

**1,3 W/m²K**

u-Wert  
u-value

|                 | <b>A</b>                  | <b>A</b>                        | <b>B</b>                                   | <b>C</b>                       | <b>D</b>               | <b>E</b>   |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|
|                 | Lukenkasten<br>frame size | Rohbaumaß<br>rough opening size | lichte Raumhöhe<br>floor to ceiling height | Ausklappraum<br>fold-out space | Grundmaß<br>basic size | Schwenkraum Oberdeckel<br>nach hinten / zur Seite<br>swivel range top cover to the rear /<br>to the side |
| <b>Version</b>  | L x B x H<br>in mm        | L x B<br>in mm                  | in mm                                      | in mm                          | in mm                  | in mm  |
| <b>120 / 70</b> | 1190 x 690 x 270          | 1200 x 700                      | max. 2750                                  | 500                            | 1200                   | 1550 / 1080  |
| <b>130 / 70</b> | 1290 x 690 x 270          | 1300 x 700                      | max. 2750                                  | 400                            | 1200                   | 1550 / 1080  |
| <b>140 / 70</b> | 1390 x 690 x 270          | 1400 x 700                      | max. 2750                                  | 300                            | 1200                   | 1550 / 1080  |

**EI<sub>2</sub>30**

Brandhemmende Wirkung  
fire-retardant effect

